

HongKe Olympus 服务器系列包括塔式和机架式配置，适用于需要价值、灵活性和各种性能需求的企业。双插槽机架式服务器提供多种功能，可最大限度地提高性能、扩展以满足未来需求，并适应几乎任何工作负载。塔式服务器型号提供 RDX® QuikStor® 系统备份和业务连续性选件。



产品名称和型号	奥林巴斯 O-T400	奥林巴斯 O-T600	奥林巴斯 O-R700	奥林巴斯 O-R800
一般说明	塔式双插槽服务器	塔式双插槽服务器	机架式双插槽服务器	机架式双插槽服务器
中央处理器	1x Intel® Xeon® Silver 4208 8C 2.1GHz	1x Intel® Xeon® Silver 4215 8C 2.5GHz	2x Intel® Xeon® Silver Silver 4208 8C 2.10GHz	2x Intel® Xeon® Xeon Gold 6134 8C 3.2GHz
内存	32GB (2x16GB) (10 个 DDR4DIMM 插槽)	32GB (2x16GB) (12 个 DDR4DIMM 插槽)	192GB (12x16GB) (24 个 DDR4 DIMM 插槽)	384GB (12x32GB) (24 个 DDR4 DIMM 插槽)
驱动器托架	8 x 3.5 英寸 SAS/SATA (硬盘/SSD)	8 x 3.5 英寸 SAS/SATA (硬盘/SSD)	18 x 3.5 英寸 SAS/SATA (硬盘/SSD)	18 x 3.5 英寸 SAS/SATA (硬盘/SSD)
固态硬盘 (按配置)	-	4 x 960GB 2.5" SSD SAS 12Gbps 512	2x 960GB SSD SAS ISE 读取密集型 12Gbps 512	4x 960GB SSD SAS ISE 读取密集型 12Gbps 512
硬盘 (根据配置)	4x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n	-	7x 12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512	7x 12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e
可选固态硬盘/硬盘	1.2TB 2.5" 10K RPM SAS 12Gbps 512n 8TB 7.2K RPM SAS 12Gbps 512e	960GB 2.5 英寸固态硬盘 SAS 12Gbps 512 8TB 7.2K RPM SAS 12Gbps 512e	960GB SSD SAS ISE 密集读取 12Gbps 512 12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e	960GB SSD SAS ISE 密集读取 12Gbps 512 12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e
RAID 控制器	PERC H350	PERC H350	PERC H750	PERC H750
可集成的 RDX QuikStor 系统 (选件)	1x RDX QuikStor 内部 SATA III 扩展坞	1x/2x RDX QuikStor 内部 SATA III 扩展坞	-	-
连接性	2个板载 Broadcom 5720 1Gb LOM 1个Broadcom 57416 双端口 10GbE BASE-T 4 个 USB (1 个 USB 2.0, 2 个 USB 3.0、专用 iDRAC Direct Micro-USB) 可选: Broadcom 57412 双端口 10GbE SFP+	2个板载 Broadcom 5720 1Gb LOM 1个Broadcom 57416 双端口 10GbE BASE-T 8 个 USB (1 个 USB 2.0, 1 个 USB 3.0, 6 个 USB 2.0/3.0) 专用 iDRAC Direct Micro-USB 可选: Broadcom 57412 双端口 10GbE SFP+	1 个 Broadcom 57416 双端口 10GbE BASE-T 和 5720 双端口 1GbE BASE-T, rNDC; 1 个 SAS 12Gbps HBA 外部控制器; 前端端口: 1 个专用 iDRAC 直接 USB, 2 个 USB 2.0、1 x 视频; 后置端口: 1 x 专用 iDRAC 网络端口、1 x 串行端口、2 x USB 3.0、1 x 视频端口 可选项: Broadcom 57416 双端口 10GbE BASE-T 适配器, PCIe 全高; Broadcom 57414 双端口 10/25GbE SFP28, rNDC; Broadcom 57504 四端口 10/25GbE SFP28 适配器, PCIe 全高, Emulex LPe31002 双端口 16Gb 光纤通道 HBA, PCIe 全高	1 个 Broadcom 57416 双端口 10GbE BASE-T 和 5720 双端口 1GbE BASE-T, rNDC; 1 个 SAS 12Gbps HBA 外部控制器; 前端端口: 1 个专用 iDRAC 直接 USB, 2 个 USB 2.0、1 x 视频; 后置端口: 1 x 专用 iDRAC 网络端口、1 x 串行端口、2 x USB 3.0、1 x 视频端口 可选项: Broadcom 57416 双端口 10GbE BASE-T 适配器, PCIe 全高; Broadcom 57414 双端口 10/25GbE SFP28, rNDC; Broadcom 57504 四端口 10/25GbE SFP28 适配器, PCIe 全高, Emulex LPe31002 双端口 16Gb 光纤通道 HBA, PCIe 全高
操作系统	Microsoft Windows Server 2019 包括 5 CAL	Microsoft Windows Server 2019 包括 5 CAL	Microsoft Windows Server IoT 2019 Std 16 Core, 5 CLT	Microsoft Windows Server IoT 2019 Std 16 Core, 5 CLT
远程硬件管理	iDRAC9 Express	iDRAC9 Express	iDRAC9 Express	iDRAC9 Express
电源	单热插拔电源 (1-0) 495 瓦 (白金级)	单热插拔电源 (1-0) 495 瓦 (白金级)	双路热插拔冗余电源, 750 瓦 (白金级)	双路热插拔冗余电源, 1100 瓦 (白金级)
保修和服务选项	3 年/5 年专业支持和下一个工作日现场服务 3 年/5 年专业支持和 4 小时关键任务服务 (24x7)	3 年/5 年专业支持和下一个工作日现场服务 3 年/5 年专业支持和 4 小时关键任务服务 (24x7)	3 年/5 年专业支持和下一个工作日现场服务 3 年/5 年专业支持和 4 小时关键任务服务 (24x7)	3 年/5 年专业支持和下一个工作日现场服务 3 年/5 年专业支持和 4 小时关键任务服务 (24x7)

